

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello

HLA1600PRO - 40°C

Tipo

RIGENERAZIONE A FREDDO

Dati operativi

Fluido trattato

ARIA

Capacità nominale

l/min

26667

m³/h

1600

Condizioni nominali

cfm

942

Pressione di lavoro

bar

7

Temperatura ingresso aria

°C

35

Punto di rugiada

°C

- 40

Umidità relativa aria aingresso

%

100

Perdita di carico

bar

0,2

Durata ciclo completo di essiccazione

min

10

Durata ciclo di essiccazione per colonna

min

5

Consumo aria di purga

m³/h

240

Senza sistema a risparmio energetico (EMS)

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

bar

5

Pressione massima di esercizio

bar

10

Temperatura massima ingresso aria

°C

50

Temperatura ambiente minima

°C

2

Temperatura ambiente massima

°C

46

Caratteristiche generali

Connessioni aria

IN/OUT

3" BSPT

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1/50-60

Materiale essiccante

Allumina

Protezione elettrica

IP 54

Peso

kg

1440

Dimensioni

Altezza (A)

2185

Larghezza (B)

1928

Profondità (C)

1270

