

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello
HLA0900 - 40°C
Tipo
RIGENERAZIONE A FREDDO
Dati operativi

Fluido trattato		ARIA
Capacità nominale	l/min	15000
	m³/h	900
	cfm	530
	bar	7
	°C	35
	°C	- 40
	%	100
	bar	0,25
	min	10
	min	5
	m³/h	144

Condizioni nominali

Pressione di lavoro	bar	7
Temperatura ingresso aria	°C	35
Punto di rugiada	°C	- 40
Umidità relativa aria aingresso	%	100
Perdita di carico	bar	0,25
Durata ciclo completo di essiccazione	min	10
Durata ciclo di essiccazione per colonna	min	5
Consumo aria di purga	m³/h	144

Senza sistema a risparmio energetico (EMS)

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio	bar	5
Pressione massima di esercizio	bar	10
Temperatura massima ingresso aria	°C	50
Temperatura ambiente minima	°C	2
Temperatura ambiente massima	°C	46

Caratteristiche generali

Connessioni aria IN/OUT	IN/OUT	2"P - 2"P
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50-60
Materiale essiccante		Allumina
Protezione elettrica		IP 54
Peso	kg	700

Dimensioni

Altezza (A)	2305
Larghezza (B)	970
Profondita' (C)	620

