



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

01W.0110.X4.000.T.A000 - RAFFREDDATORE CHA 11 230/1/50, STD, RAL 7043 BUCC., STD OMI

Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento/ Total cooling capacity at standard conditions	50 Hz 11,5 kW	
Numero ventilatori assiale / Axial fans number		
Potenza ventilatori / Fan power	0 W / 0 A	
Portata pompa / Pump flow (standard)	5-45 l/min	
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	5,8-0,8 bar	
Potenza nominale pompa/ Pump standard power	550 W / 6,2 A	
Capacità serbatoio / Tank capacity	10 l	
Raccordi idraulici / Fittings	1/2" BSP	
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	63 dBA	
Dimensioni / Dimensions AxBxH	575x445x540 mm	
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	750x610x690 mm	
Peso a vuoto / Weight	33 Kg	
Alimentazione/ Power supply	230/1/50	
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions	550 W / 6,2 A	
Potenza installata totale / Total power consumption	660 W / 7,4 A	

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Tipo circuito/Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido out/Outlet liquid temp.	25°C	
Ventilatore / Fan		Temp. ambiente/ Room temp.	25°C	
Scambiatore di calore/Heat exchanger	Piastre saldobrasate / Brazed heat exchanger	Temp. fluido/Liquid temp. (cold side)	20°C	
Installazione / Installation	Interna / Indoor	Portata nominale/Nominal flow (cold side)	2 m ³ /h	
Pompa / Pump	Periferica / Peripheral	Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp.	+5°C / +55°C	
		Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp.	+2°C / +40°C	

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

