

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello

HBA7000

Tipo

RIGENERAZIONE A CALDO

Fluido trattato

ARIA

Dati operativi

Capacità

Capacità nominale

Pressione di lavoro

Temperatura ingresso aria

Punto di rugiada

Umidità relativa aria ingresso

Perdita di carico

Durata ciclo completo di essiccazione

Durata ciclo di essiccazione per colonna

Consumo aria di purga

l/min

116667

m³/h

7000

cfm

4120

bar

7

°C

35

°C

-40

%

100

bar

0,242

h

8

h

4

m³/h

0

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

Pressione massima di esercizio

Temperatura massima ingresso aria

Temperatura ambiente minima

Temperatura ambiente massima

bar

5

bar

10

°C

50

°C

1

°C

46

Caratteristiche generali

Connessioni aria

Alimentazione

Potenza installata

Consumo elettrico medio

Materiale essiccante

Protezione elettrica

Peso

IN/OUT

DN150 PN16

V/Ph/Hz

400/3/50

kW

109,4

kW

76,6

kg

IP 54

5524

Dimensioni

Altezza (A)

Larghezza (B)

Profondità (C)

mm

2350

mm

3407

mm

2120

La dimensione di profondità include i filtri (opzionali)

