

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello

HBA5300

Tipo

RIGENERAZIONE A CALDO

Fluido trattato

ARIA

Dati operativi

Capacità

Capacità nominale

Pressione di lavoro

Temperatura ingresso aria

Punto di rugiada

Umidità relativa aria aingresso

Perdita di carico

Durata ciclo completo di essiccazione

Durata ciclo di essiccazione per colonna

Consumo aria di purga

l/min

88334

m³/h

5300

cfm

3119,5

bar

7

°C

35

°C

-40

%

100

bar

0,233

h

8

h

4

m³/h

0

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

Pressione massima di esercizio

Temperatura massima ingresso aria

Temperatura ambiente minima

Temperatura ambiente massima

bar

5

bar

10

°C

50

°C

1

°C

46

Caratteristiche generali

Connessioni aria

Alimentazione

Potenza installata

Consumo elettrico medio

Materiale essiccante

Protezione elettrica

Peso

IN/OUT

DN150 PN16

V/Ph/Hz

400/3/50

kW

77,3

kW

54,1

IP 54

kg

4417

Dimensioni

Altezza (A)

Larghezza (B)

Profondità (C)

mm

2541

mm

3054

mm

1949

La dimensione di profondità include i filtri (opzionali)

