SCHEDA TECNICA

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello		**HBA3900**	
Tipo		**RIGENERAZIONE A CALDO**	
Fluido trattato	ARIA		
Dati operativi		***Capacità nominale***	
Capacità	l/min	65000	
	m³/h	3900	
	cfm	2295,5	
Pressione di lavoro	bar	7	
Temperatura ingresso aria	°C	35	
Punto di rugiada	°C	-40	
Umidità relativa aria aingresso	%	100	
Perdita di carico	bar	0,233	
Durata ciclo completo di essiccazione	h	8	
Durata ciclo di essiccazione per colonna	h	4	
Consumo aria di purga	m³/h	0	
Limiti di esercizio			
Pressione minima di esercizio	bar	5	
Pressione massima di esercizio	bar	10	
Temperatura massima ingresso aria	°C	50	
Temperatura ambiente minima	°C	1	
Temperatura ambiente massima	°C	46	
Caratteristiche generali			
Connessioni aria	IN/OUT	DN100 PN16	
Alimentazione	V/Ph/Hz	400/3/50	
Potenza installata	kW	57,5	
Consumo elettrico medio	kW	40,3	
Materiale essiccante			
Protezione elettrica		IP 54	
Peso	kg	3138	
Dimensioni			
Altezza (A)	mm	2357	
Larghezza (B)	mm	2622	La dimensione di profondità include i filtri (opzionali)
Profondita' (C)	mm	1660