

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello

HLA275PRO - 70°C

Tipo

RIGENERAZIONE A FREDDO

Dati operativi

Fluido trattato

ARIA

Capacità nominale

l/min

3667

m³/h

220

cfm

130

Condizioni nominali

Pressione di lavoro

bar

7

Temperatura ingresso aria

°C

35

Punto di rugiada

°C

- 70

Umidità relativa aria aingresso

%

100

Perdita di carico

bar

0,2

Durata ciclo completo di essiccazione

min

5

Durata ciclo di essiccazione per colonna

min

2,5

Consumo aria di purga

m³/h

33

Senza sistema a risparmio energetico (EMS)

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

bar

5

Pressione massima di esercizio

bar

10

Temperatura massima ingresso aria

°C

50

Temperatura ambiente minima

°C

2

Temperatura ambiente massima

°C

46

Caratteristiche generali

Connessioni aria

IN/OUT

1"½ BSPT

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1/50-60

Materiale essiccante

Allumina + Setaccio molecolare

Protezione elettrica

IP 54

Peso

kg

345

Dimensioni

Altezza (A)

1686

Larghezza (B)

1135

Profondità (C)

830

