

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello

HBA2600

Tipo

RIGENERAZIONE A CALDO

Fluido trattato

ARIA

Dati operativi

Capacità

Capacità nominale

Pressione di lavoro

Temperatura ingresso aria

Punto di rugiada

Umidità relativa aria ingresso

Perdita di carico

Durata ciclo completo di essiccazione

Durata ciclo di essiccazione per colonna

Consumo aria di purga

l/min

43333

m³/h

2600

cfm

1530,3

bar

7

°C

35

°C

-40

%

100

bar

0,242

h

8

h

4

m³/h

0

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

Pressione massima di esercizio

Temperatura massima ingresso aria

Temperatura ambiente minima

Temperatura ambiente massima

bar

5

bar

10

°C

50

°C

1

°C

46

Caratteristiche generali

Connessioni aria

Alimentazione

Potenza installata

Consumo elettrico medio

Materiale essiccante

Protezione elettrica

Peso

IN/OUT

3" BSPT

V/Ph/Hz

400/3/50

kW

38,5

kW

27

IP 54

kg

2504

Dimensioni

Altezza (A)

Larghezza (B)

Profondità (C)

mm

2357

mm

2622

mm

1860

La dimensione di profondità include i filtri (opzionali)

