

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

Modello
HLA2500PRO - 70°C
Tipo
RIGENERAZIONE A FREDDO
Dati operativi

Fluido trattato		ARIA
Capacità nominale	l/min	33333
	m ³ /h	2000
Condizioni nominali	cfm	1177
Pressione di lavoro	bar	7
Temperatura ingresso aria	°C	35
Punto di rugiada	°C	- 70
Umidità relativa aria aingresso	%	100
Perdita di carico	bar	0,2
Durata ciclo completo di essiccazione	min	5
Durata ciclo di essiccazione per colonna	min	2,5
Consumo aria di purga	m ³ /h	300

Senza sistema a risparmio energetico (EMS)

Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio	bar	5
Pressione massima di esercizio	bar	10
Temperatura massima ingresso aria	°C	50
Temperatura ambiente minima	°C	2
Temperatura ambiente massima	°C	46

Caratteristiche generali

Connessioni aria	IN/OUT	DN100 PN16
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50-60
Materiale essiccante		Allumina + Setaccio molecolare
Protezione elettrica		IP 54
Peso	kg	1800

Dimensioni

Altezza (A)	2041
Larghezza (B)	1982
Profondita' (C)	1530

