

## ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO

### Modello

**HLA160PRO - 40°C**

### Tipo

**RIGENERAZIONE A FREDDO**

### Dati operativi

Fluido trattato

ARIA

Capacità nominale

l/min

2667

m³/h

160

cfm

94

### Condizioni nominali

Pressione di lavoro

bar

7

Temperatura ingresso aria

°C

35

Punto di rugiada

°C

- 40

Umidità relativa aria aingresso

%

100

Perdita di carico

bar

0,2

Durata ciclo completo di essiccazione

min

10

Durata ciclo di essiccazione per colonna

min

5

Consumo aria di purga

m³/h

24

Senza sistema a risparmio energetico (EMS)

### Limiti di esercizio

Pressione minima di esercizio

bar

5

Pressione massima di esercizio

bar

10

Temperatura massima ingresso aria

°C

50

Temperatura ambiente minima

°C

2

Temperatura ambiente massima

°C

46

### Caratteristiche generali

Connessioni aria

IN/OUT

1" BSPT

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1/50-60

Materiale essiccante

Allumina

Protezione elettrica

IP 54

Peso

kg

250

### Dimensioni

Altezza (A)

1612

Larghezza (B)

1045

Profondità (C)

768

