



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06G.0030.30.000.T.A000 - CHILLER CHG 30 R404A-400/3/50, STD, RAL 7043 BUCC., STD OMI

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | 50 Hz           |  |
| Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento/ Total cooling capacity at standard conditions   | 3,15 kW         |  |
| Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions | 1700 W / 3,7 A  |  |
| Numero di compressori / Compressors number   | 1               |  |
| Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number   | 1               |  |
| Numero ventilatori assiale / Axial fans number   | 1               |  |
| Potenza ventilatori / Fan power  | 140 W / 0,4 A   |  |
| Portata pompa / Pump flow (standard)   | 5-32 l/min      |  |
| Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve )                       | 3,5-0,5 bar     |  |
| Potenza nominale pompa/ Pump standard power  | 370 W / 1,2 A   |  |
| Capacità serbatoio / Tank capacity   | 30 l            |  |
| Raccordi idraulici / Fittings  | 3/4" BSP        |  |
| Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)                                 | 69 dBA          |  |
| Dimensioni / Dimensions AxBxH  | 650x580x920 mm  |  |
| Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH   | 830x750x1140 mm |  |
| Carica refrigerante / Cooling media charge   | 1,35 Kg         |  |
| Peso a vuoto / Weight  | 110 Kg          |  |
| Alimentazione/ Power supply  | 400/3/50        |  |
| Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions                | 2220 W / 5,3 A  |  |
| Potenza installata totale / Total power consumption  | 3410 W / 7,3 A  |  |

### Caratteristiche costruttive/Main features

### Condizioni di riferimento/Standard conditions

|                                   |  |   |              |
|-----------------------------------|--|---|--------------|
| Compressore tipo/Compressor type  | Ermatico / Hermetic                          | Temp. fluido out/Outlet liquid temp.          | -10°C        |
| Condensatore/Condenser            | Ad aria / At air                             | Temp. ambiente/ Room temp.                    | 25°C         |
| Tipo circuito/Circuit type        | Aperto / Open                                | Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp.    | -15°C / +0°C |
| Ventilatore / Fan                 | Aspirante / Intake                           | Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp. | +2°C / +40°C |
| Evaporatore/Evaporator            | Piastre saldobrasate / Brazed heat exchanger |   |              |
| Disp. espansione/Expansion device | Valvola termostatica / Thermostatic valve    |   |              |
| Installazione / Installation      | Interna / Indoor                             |   |              |
| Pompa / Pump                      | Periferica / Peripheral                      |   |              |
| Gas refrigerante/Cooling media    | R404A  |   |              |

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

