



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06G.0365.30.000ZK.A000 - CHILLER CHG 365 R404A-400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI

	50 Hz
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento/ Total cooling capacity at standard conditions	36,2 kW
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	19450 W / 32,5 A
Numero di compressori / Compressors number	2
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	2
Potenza ventilatori / Fan power	1380 W / 2,7 A
Portata pompa / Pump flow (standard)	60-160 l/min
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	2,8-1,7 bar
Potenza nominale pompa/ Pump standard power	1320 W / 2,4 A
Capacità serbatoio / Tank capacity	100 l
Raccordi idraulici / Fittings	1"1/2 BSP
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	78 dBA
Dimensioni / Dimensions AxBxH	1325x1520x1570 mm
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	1400x1560x1605 mm
Carica refrigerante / Cooling media charge	16,6 Kg
Peso a vuoto / Weight	470 Kg
Alimentazione/ Power supply	400/3/50
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions	22150 W / 37,6 A
Potenza installata totale / Total power consumption	36700 W / 60,1 A

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo/Compressor type	Ermetico / Hermetic	Temp. fluido out/Outlet liquid temp.	-10°C
Condensatore/Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente/ Room temp.	25°C
Tipo circuito/Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp.	-15°C / +0°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp.	+2°C / +40°C
Evaporatore/Evaporator	Piastrre saldobrasate / Brazed heat exchanger		
Disp. espansione/Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve		
Installazione / Installation	Interna-esterna / Internal-external		
Pompa / Pump	Centrifuga / Centrifugal		
Gas refrigerante/Cooling media	R404A		
Liquido standard / Standard liquid	Glicole / Glycol		

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier
 Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

