



SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

02W.0170.X0.000ZK.A000 - RAFFREDDATORE CHR 17 400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI

| | | |
|--|------------------|--|
| Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento/ Total cooling capacity at standard conditions | 50 Hz 17,9 kW | |
| Numero ventilatori assiale / Axial fans number | 1 | |
| Potenza ventilatori / Fan power | 1030 W / 1,9 A | |
| Portata pompa / Pump flow (standard) | 0-80 l/min | |
| Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve) | 3,1-2,0 bar | |
| Potenza nominale pompa/ Pump standard power | 880 W / 1,6 A | |
| Capacità serbatoio / Tank capacity | 100 l | |
| Raccordi idraulici / Fittings | 1" BSP | |
| Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open) | 70 dBA | |
| Dimensioni / Dimensions AxBxH | 1325x760x1570 mm | |
| Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH | 1400x800x1605 mm | |
| Peso a vuoto / Weight | 198 Kg | |
| Alimentazione/ Power supply | 400/3/50 | |
| Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions | 1910 W / 3,6 A | |
| Potenza installata totale / Total power consumption | 1910 W / 4,3 A | |

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Tipo circuito/Circuit type | Aperto / Open | Temp. fluido out/Outlet liquid temp. | 25°C |
| Ventilatore / Fan | Aspirante / Intake | Temp. ambiente/ Room temp. | 20°C |
| Scambiatore di calore/Heat exchanger | Pacco alettato / Finned pack | Temp. fluido/Liquid temp. (cold side) | - |
| Installazione / Installation | Interna-esterna / Internal-external | Portata nominale/Nominal flow (cold side) | 3,1 m ³ /h |
| Pompa / Pump | Centrifuga / Centrifugal | Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp. | +5°C / +55°C |
| Liquido standard / Standard liquid | Acqua / Water | Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp. | +2°C / +40°C |

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

