



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06W.0149.20.000.G.A000 - CHILLER CHW 149 R407C-400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC., STD OMI

06W.0149.27.000.G.A000 - CHILLER CHW 149 R407C-460/3/60, STD, RAL 7035 BUCC., STD OMI

	50 Hz	60 Hz
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento / Total cooling capacity at standard conditions	14,9 kW	17,5 kW
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	2940 W / 5,3 A	3360 W / 4,6 A
Numero di compressori / Compressors number	1	1
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	1
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	1	1
Potenza ventilatori / Fan power	690 W / 1,4 A	1050 W / 1,6 A
Portata pompa / Pump flow (standard)	0-80 l/min	0-80 l/min
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	3,1-2,0 bar	3,2-2,6 bar
Potenza nominale pompa/ Pump standard power	880 W / 1,6 A	860 W / 1,5 A
Capacità serbatoio / Tank capacity	60 l	60 l
Raccordi idraulici / Fittings	3/4" BSP	3/4" BSP
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	76 dBA	76 dBA
Dimensioni / Dimensions AxBxH	760x760x1380 mm	760x760x1380 mm
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	830x830x1420 mm	830x830x1420 mm
Carica refrigerante / Cooling media charge	2,95 Kg	2,95 Kg
Peso a vuoto / Weight	170 Kg	170 Kg
Alimentazione/ Power supply	400/3/50	460/3/60
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento/ Total absorption at standard conditions	4520 W / 8,3 A	5270 W / 7,6 A
Potenza installata totale / Total power consumption	6460 W / 11,4 A	7600 W / 10,2 A

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo/Compressor type	Scroll	Temp. fluido out/Outlet liquid temp.	15°C	15°C
Condensatore/Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente/ Room temp.	25°C	25°C
Tipo circuito/Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max/ Min max liquid temp.	+0°C / +25°C	+0°C / +25°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max/ Min max ambient temp.	+2°C / +40°C	+2°C / +40°C
Evaporatore/Evaporator	Piastrre saldobrasate / Brazed heat exchanger			
Disp. espansione/Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve			
Installazione / Installation	Interna / Indoor			
Pompa / Pump	Centrifuga / Centrifugal			
Gas refrigerante/Cooling media	R407C			

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore/For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

