

## AIR COOLED AFTERCOOLER REFRIGERATORE FINALE AD ARIA

<b>MODEL:</b>	<b>MODELLO:</b>	<b>RA 160</b>	
<b>Compressed air flow rate</b>	Portata nom. aria compr.	Nm3/h l/min	960 16000
<b>Air fittings</b>	Attacchi aria	IN OUT	2-1/2" G 2-1/2" G
<b>Fans</b>	Ventilatori		1 x 550 mm
<b>Cooling air flow rate</b>	Portata totale ventilatori	Nm3/h l/min	8200 136667
<b>Power supply</b>	Alimentazione	V / ph / Hz	400 / 3 / 50
<b>Power consumption</b>	Potenza assorbita	Watt	760
<b>Working pressure</b>	Pressione di esercizio	bar	7 (Max 12)
<b>Inlet air temperature</b>	Temperatura aria ingresso	°C	120 (Max 120)
<b>Outlet air temperature</b>	Temperatura aria uscita	°C	34 (Max 66)
<b>Ambient temperature</b>	Temperatura ambiente	°C	25 (Max 45)
<b>Dimensions</b>	Dimensioni	A mm B mm C mm D mm E mm	1765 485 675 1220 165
<b>Gross Weight</b>	Peso lordo	Kg	120

### Standard features / Caratteristiche tecniche

<b>Separator type</b>	Centrifugal	<b>Separatore di condensa</b>	Centrifugo
<b>Drain discharge</b>	Manual	<b>Scarico condensa</b>	Manuale
<b>Heat Exchanger tubes</b>	Copper	<b>Fascio tubiero scambiatore</b>	Rame
<b>Separator material</b>	Aluminium	<b>Materiale separatore</b>	Alluminio

**Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%**

**Performances & specifications: +/- 5%**

